

Technisches Datenblatt / Technical Data Sheet

Trübungskonzentrat weiß für PU / clouding concentrate white for polyurethane resin

Art.Nr.: 49010

Kurzbeschreibung / Profile:

Das Trübungskonzentrat weiß enthält ein optimal dispergiertes, anorganisches Pigment in einer lösemittelfreien Harzbasis. So kann eine gute Farbsättigung und Reproduzierbarkeit erzielt werden bei sehr guter Lichtbeständigkeit.

The clouding concentrate contains an optimal dispersed anorganic pigment in a solvent free resin base. Beneath a good light resistance one can reach a good color saturation and reproducibility.

Eigenschaften / Key properties:

- hochkonzentriert / high concentrated
- farbstark / intense
- lösemittelfrei / solvent free
- gute UV-Beständigkeit/ good UV-resistance

Lieferform / delivery form: *

Viskosität bei 20°C / Viscosity at 20°C	Fließfähig bis pastös / fluid till pasty
Dichte / Density [g/cm³]	1,77
Pigmentgehalt / Pigment content [%]	54
Farbe / Color	weiß / white
Einsatzmenge/ required quantity**	Bis zu 2% für einen milchigen transluzenten Effekt sind bereits 0,1% ausreichend / Until 2% for a milky, translucent effect 0,1% are enough

* Werte sind gerundete Ergebnisse. / the results shown are rounded results

** Vorversuche durchführen. Pigmente können je nach Farbton die Topzeiten verzögern oder Verlängern/ Do pretests. Depending on the color the pigments can reduce or extend the pot life

Technische Hinweise, Richtlinien und Rezepturen werden nach bestem Wissen erteilt bzw. mitgeteilt. Da die Verarbeitungsweise der Produkte und die entsprechenden Arbeitsbedingungen unbekannt sind, kann eine Schadenshaftung auf keinen Fall übernommen werden. Alle Rechte vorbehalten. Das Kopieren und Vervielfältigen dieser Veröffentlichungen ist nur mit schriftlicher Genehmigung von S u. K Hock GmbH gestattet. Alle Angaben ohne Gewähr © S u. K Hock GmbH

Status: Januar 22

Sicherheitshinweise / Safety instructions:

Beim Umgang mit diesem Produkt, bitte befolgen Sie die Anweisungen und Informationen, die im Sicherheitsdatenblatt angegeben sind und achten Sie auf Sicherheitsbestimmungen und Hygiene am Arbeitsplatz.

When handling this product, please comply with the advice and information given in the safety data sheet and observe protective and workplace hygiene measures adequate for handling chemicals.

Storage / Lagerung:

Die Farbpasten sollten unter trockenen Bedingungen, bei 10-25 °C, vorzugsweise im dicht verschlossenen Originalgebinden gelagert werden. Unter diesen Bedingungen ist eine Lagerung von bis zu 9 Monaten möglich. Das Produkt vor Frost, Feuchtigkeit und Hitze schützen.

The pigment pastes should be stored in a dry place and in the sealed original container, at temperatures between 10°C and 25°C. Under these storage conditions the shelf life is 9 months. The product should not be exposed to frost, humidity and heat.